



**CITTA' DI TRAVAGLIATO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**  
AREA TECNICA

Piazza Libertà n. 2 - 25039 Travagliato (BS)  
Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175  
e-mail [protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it)

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA  
VITTORIO EMANUELE II – “PICCOLO GIAPPONE”..**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELENCO PREZZI

Il progettista

**N.B: con l'obiettivo di ottimizzare il risultato qualitativo e quantitativo del progetto nell'ambito del quadro economico a disposizione e facendo riferimento ai parametri medi di sconto applicati nell'ambito di appalti di lavori pubblici nel territorio della Provincia di Brescia (riferimento prezzario opere edili Provincia di Brescia 1/2019), è stato applicato al listino ufficiale uno sconto medio del 20%. L'appaltatore deve formulare l'offerta tenendo in attenta considerazione quanto indicato e di cui si dichiara dettagliatamente informato.**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001	SCAVO DI SBANCAMENTO compreso trasporto dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento/recupero (Codice Europeo Rifiuti CER 17 05 04) fino alla distanza di km 5 escluso l'onere di accesso agli impianti ed eventuali analisi di laboratorio: SCARIFICA di fondazioni stradali per superfici aperte eseguita con mezzi meccanici e materiale di risulta accatastato in cantiere, escluso il trasporto, l'onere di accesso agli impianti di smaltimento/recupero ed eventuali analisi di laboratorio, per altezze inferiori a 20 cm <b>euro (due/00)</b>	m2	2,00
Nr. 2 002	SCAVO DI SBANCAMENTO compreso trasporto dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento/recupero (Codice Europeo Rifiuti CER 17 05 04) fino alla distanza di km 5 compreso l'onere di accesso agli impianti ed eventuali analisi di laboratorio: eseguito con mezzi meccanici, per superfici aperte e per altezze superiori a 20 cm <b>euro (venti/00)</b>	m3	20,00
Nr. 3 003	ROTTURA IN BRECCIA DI MANUFATTI di cls per innesto di nuove utenze compreso collegamenti e ripristini <b>euro (cento/00)</b>	m	100,00
Nr. 4 004	Rimozione del gradino esistente del teatro comunale adiacente al parcheggio per successivo ripristino con nuova zona pedonale prospiciente il parcheggio <b>euro (sessanta/00)</b>	m	60,00
Nr. 5 005	TAGLIO DI BITUMATURA eseguito con mezzi meccanici: per tagli inferiori ai 500 m <b>euro (uno/30)</b>	m	1,30
Nr. 6 006	SCAVO a sezione ristretta PER CONDOTTE INTERRATE, compreso il successivo reinterro e l'allontanamento dei materiali eccedenti, eventuale ripresa e l'onere di accesso agli impianti di smaltimento/recupero: eseguito con mezzi meccanici <b>euro (sette/50)</b>	m3	7,50
Nr. 7 007	FORMAZIONE DI MASSICCIATA stradale con tout-venant di cava stabilizzato, fornito steso e rullato, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione, con uno spessore di cm 25/40 mediante parziale riutilizzo del materiale proveniente dalla scarifica accatastato in cantiere (vedi voce 01) <b>euro (quindici/00)</b>	m3	15,00
Nr. 8 008	FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STABILIZZATO in materiale ghiaioso misto a sabbia di adatta granulometria, steso e rullato a rifiuto, e formazione di pendenze necessarie allo smaltimento delle acque, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione, spessori fino a 15 cm: <b>euro (due/50)</b>	m2	2,50
Nr. 9 009	CORDOLI DI GRANITO con piano e coste finite posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo relativo compresi, compresa ogni prestazione occorrente, con le due teste di giuntura lavorate a piano di sega: retti in vista con sezione 12x25 cm <b>euro (sessanta/00)</b>	m	60,00
Nr. 10 010	Predisposizione del piano di posa per la pavimentazione marciapiedi e zona pedonale, mediante formazione di sottofondo in tout-venant di cava spessore cm 15, con soprastante magrone in cls cm 10 armato con rete elettrosaldata diam. 5, tirato a staggia con formazione di giunti <b>euro (diciotto/00)</b>	mq	18,00
Nr. 11 011	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTO, quadrati a spacco, posati su letto di sabbia, questa compresa, spessore soffice 10 cm, assistenza muraria e sigillature comprese: pezzatura 6/8 <b>euro (sessanta/00)</b>	m2	60,00
Nr. 12 012	Pavimentazione del nuovo piazzale costituita da materiale bituminoso con binder dello spessore di cm 8, compreso rullatura, emulsionatura e soprastante tappetino di usura dello spessore di cm 2.5 con formazione di adeguate pendenze, compreso ripristino della sede stradale tra il nuovo parcheggio e l'esistente via Vittorio Emanuele II <b>euro (diciotto/00)</b>	mq	18,00
Nr. 13 013	Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo, proveniente da strato di coltura attivo, priva di radici, ciotoli, cocci, con argilla inferiore al 50% certificabile con analisi granulometrica: meccanica con rifinitura manuale <b>euro (dodici/00)</b>	m3	12,00
Nr. 14 014	Alberi latifolia a foglia decidua di grande sviluppo (in zolla): platanus orientalis (platano), circonferenza 16-18 cm <b>euro (centoventi/00)</b>	cad.	120,00
Nr. 15 015	Formazione del prato con lavorazioni tipo fresatura per una profondità di 20-25 cm, affinamento del terreno, livellamento, asportazione di elementi estranei, restrellatura, seminazione, rullatura, compresi: miscuglio di semi di graminacee nella quantità di 20-25 g/m2, con 100 g/m2 di concime organico minerale e primo taglio: per superfici fino a 1000 m2 - da valutare caso per caso <b>euro (due/80)</b>	mq	2,80
Nr. 16 016	F/P di panchina in acciaio con caratteristiche come indicate in tavola di progetto <b>euro (ottocento/00)</b>	cadauno	800,00
Nr. 17 017	Formazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale come da disegno <b>euro (milleduecento/00)</b>	a corpo	1'200,00
Nr. 18	Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature, compreso sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
018	superiore spessore cm 8 ±12 in calcestruzzo a Kg 200 di cemento R 325, compreso pezzi speciali e reinterro di completamento; serie normale, tipo 300 (colore avorio): serie super, tipo 302 (colore arancio): diametro esterno mm 160 - spessore mm 3,2 <b>euro (diciannove/00)</b>	m	19,00
Nr. 19 019	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC, serie pesante termoresistente, barre da m 6,00, conformi alle norme UNI EN 1401 serie SN 4, bicchiere con anello elastomerico con elemento di irrigidimento plastico inserito a caldo in fase di formazione, fino ad una profondità max di m 6,00, compreso pezzi speciali, sottostante sottofondo, rinfiacco e copertura e reinterro di completamento: diametro esterno 200 mm - s = 5,5 mm <b>euro (ventitre/00)</b>	m	23,00
Nr. 20 020	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC, serie pesante termoresistente, barre da m 6,00, conformi alle norme UNI EN 1401 serie SN 4, bicchiere con anello elastomerico con elemento di irrigidimento plastico inserito a caldo in fase di formazione, fino ad una profondità max di m 6,00, compresi pezzi speciali, sottostante sottofondo, rinfiacco e copertura con idoneo materiale inerte e reinterro di completamento: diametro esterno 250 mm - s = 6,7 mm <b>euro (trentadue/00)</b>	m	32,00
Nr. 21 021	idem c.s. ...e copertura e reinterro di completamento: diametro esterno 315 mm - s = 8,5 mm <b>euro (quarantaquattro/00)</b>	m	44,00
Nr. 22 022	F/P di pozzetto prefabbricato in cls per ispezioni fognatura bianca con dimensioni utili cm 50x50x70 compreso relativo chiusino in ghisa carrabile 50x50, peso circa kg 53 compreso magrone di sottofondo, collegamento alle tubazioni e sigillatura <b>euro (centonovanta/00)</b>	cadauno	190,00
Nr. 23 023	F/P di pozzetto prefabbricato in cls per caditoie (tipo Milano) portante per traffico pesante con dimensioni utili cm 50x50x70 compreso relativo chiusino in ghisa carrabile con feritoie, peso circa kg 53 compreso magrone di sottofondo, collegamento alle tubazioni e sigillatura <b>euro (duecentoquaranta/00)</b>	cadauno	240,00
Nr. 24 024	F/P di pozzi perdenti con elementi circolari in cls prefabbricato diam. utile cm 200, altezza utile pozzo cm 300 compreso solettina prefabbricata portante e relativo pozzetto di ispezione da cm 50x50 con chiusino in ghisa, collegamento alle tubazioni di fognatura bianca, riempimento dello scavo eccedente con ghiaione pulito. <b>euro (milleduecento/00)</b>	cadauno	1'200,00
Nr. 25 025	F/P di deoliatore a coalescenza in polietilene da interro "DEC CC 4500 AS" tipo starplast a forma cilindrica verticale, a spessore costante delle pareti e struttura irrigidita dalle nervature, compreso cartuccia estraibile interna con filtro a coalescenza per la separazione delle particelle di liquido leggero e n. 2 tappi sulla parte superiore con chiusura a baionetta (1 diam 600). Il deoliatore dovrà essere realizzato in base a quanto previsto dalla UNI EN 858-1/2 a marcatura CE e certificazione DOP. Dimensione del deoliatore diam. 185 cm, h 208 cm, con volume totale lt 4280, portata l/s 25" <b>euro (duemilasettecento/00)</b>	cadauno	2'700,00
Nr. 26 026	Fornitura e posa in opera di TUBO AUTOPORTANTE PER CAVIDOTTI IN PEAD, corrugato, a doppio strato, in rotoli, a norma CEI EN 50086/2/4, posto in opera con copertura in sabbia, escluso scavo e reinterro da valutarsi a parte: diametro esterno mm 110 <b>euro (undici/00)</b>	m	11,00
Nr. 27 027	idem c.s. ...esterno mm 125 <b>euro (dodici/00)</b>	m	12,00
Nr. 28 028	F/P di pozzetto con sezione utile interna cm 40x40, completo di chiusino in ghisa carrabile con scritta Enel e dispersore verticale costituito da tubo in acciaio ramato da 1.50 metri <b>euro (centocinquanta/00)</b>	cadauno	150,00
Nr. 29 029	F/P di pozzetto prefabbricato con sezione utile interna cm 40x40, completo di chiusino in ghisa carrabile con scritta Enel e foro per collegamento derivazioni tubazioni o pali di illuminazione pubblica <b>euro (centotrenta/00)</b>	cadauno	130,00
Nr. 30 030	Formazione di basamenti per sostegno pali di illuminazione pubblica, gettati in opera mediante calcestruzzo Rck 250, compreso scavo e reinterro, posa di tubo centrale per alloggiamento palo e tronchetto tubo in PVC diam. 80 per collegamento al pozzetto di derivazione (questo escluso). Misura media basamento cm 100x100x120 <b>euro (centoottanta/00)</b>	cadauno	180,00
Nr. 31 031	Formazione di impianto di illuminazione pubblica da realizzare come previsto dal progetto allegato redatto da tecnico abilitato <b>euro (tredicimilaottocentotrentasei/03)</b>	a corpo	13'836,03
Nr. 32 032	Fornitura e posa in opera di TUBI IN PEAD nero per acquedotto compreso saldature, copertura con sabbia, pezzi speciali, esclusi scavo e reinterro di completamento da valutarsi a parte <b>euro (dieci/00)</b>	m	10,00
Nr. 33 033	F/P di pozzetto prefabbricato in cls per predisposizione allaccio irrigazione pubblica con dimensioni utili cm 50x50x70 compreso relativo chiusino in ghisa carrabile 50x50, peso circa kg 53 compreso magrone di sottofondo, collegamento alle tubazioni e sigillatura <b>euro (centonovanta/00)</b>	cadauno	190,00

